

# Promotion du 4e trimestre 2026



## Pincès à usage régulier, série 2400S



- Le MorPad s'incline jusqu'à 35° pour une durée de vie prolongée. Le profil de rail breveté offre plus de force avec moins de tours.
- Le bras coulissant en forme de U améliore le transfert de puissance et la stabilité.
- La poignée en T ergonomique et la vis Acme garantissent résistance et confort.

| Número de produit | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Poids approx. | PDSP      |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                   | po                  | po                  | lbs                 | lbs           |           |
| 2400S-12          | 12                  | 5 1/2               | 2,800               | 6.80          | 194,20 \$ |
| 2400S-24          | 24                  | 5 1/2               | 2,800               | 8.80          | 261,30 \$ |
| 2400S-36          | 36                  | 5 1/2               | 2,800               | 11.40         | 318,60 \$ |
| 2400S-60          | 60                  | 5 1/2               | 2,800               | 14.25         | 439,60 \$ |

## Dispositif à angle variable (VAD)



- Les patins flottants s'inclinent de 60° vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- Idéal pour le serrage ou l'alignement de pièces rondes, ovales et angulaires.
- Facile à installer et à retirer; pivote à 360°.

| Número de produit | Convient pour                                                                                 | Poids approx. (lbs) | PDSP     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| VAD               | 1200 / 1800 / 2400 / GS / GSL / GSM / RSC / SGL / Série SQ / SLV / GSV / toutes les séries TG | 1.165               | 86,00 \$ |


## Outil de levage et d'assemblage, BEYCEPS



- Capacité de levage : jusqu'à 400 lb.
- Réglable de 3/16 po à 9 po.
- Levage et abaissement précis d'une seule main
- Coussinets anti-rayures protégeant les surfaces.

| Número de produit | Plage de réglage | Capacité de levage | Poids approx. | PDSP      |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------|
|                   | po               | lbs                | lbs           |           |
| BEY9              | 3/16 - 9         | 400                | 3.30          | 157,45 \$ |

## Étau d'établi à usage intensif



- Construction robuste en fonte ductile.
- Comprend une enclume, des mâchoires en acier trempé et une base pivotante à 360°.
- 3 trous de fixation et 2 dispositifs de verrouillage.

| Número de produit | Largeur des mâchoires | Ouverture des mâchoires | Profondeur de la gorge | Poids approx. | PDSP      |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                   | po                    | po                      | po                     | lbs           |           |
| BV-HD60           | 6                     | 6                       | 2 3/8                  | 27            | 174,90 \$ |

## Étau polyvalent (étau rotatif pour tuyaux et établi)



- Socle pivotant à 360° avec 3 trous de fixation et 2 dispositifs de verrouillage.
- Mâchoires rotatives adaptées à différentes applications.
- Grande enclume intégrée.
- Construction en fonte ductile pour une résistance accrue.

| Número de produit | Largeur des mâchoires | Ouverture des mâchoires | Profondeur de la gorge | Capacité des conduites | Poids approx. | PDSP      |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                   | po                    | po                      | po                     | po                     | lbs           |           |
| BV-MPV5           | 6                     | 6                       | 2 3/8                  | 2                      | 27            | 188,40 \$ |

## Étau à ventouse (pivotant)



- Tête pivotante à 360°.
- Base à ventouse pratique.
- Construction en aluminium légère et robuste.

| Número de produit | Largeur des mâchoires | Ouverture des mâchoires | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|
|                   | po                    | po                      | lbs           |          |
| BV-VB             | 2 3/4                 | 2 3/4                   | 4.5           | 48,80 \$ |



# Promotion du 4e trimestre 2026



## Pinces en C à gorge profonde pour usage régulier



- Cadre forgé à la matrice et traité thermiquement pour une durabilité accrue.
- Finition jaune haute visibilité.
- Axes et patins plaqués cuivre.
- Résistantes aux projections de soudure pour une durée de vie prolongée.

| Numéro de produit | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po                  | po                  | lbs                 | lbs           |          |
| CDF404CHV         | 0-4                 | 3 1/4               | 6,200               | 3.50          | 47,45 \$ |
| CDF406CHV         | 0-6                 | 4 1/8               | 6,900               | 5.40          | 64,00 \$ |
| CDF408CHV         | 0-8                 | 5                   | 6,900               | 7.90          | 80,20 \$ |

## Couteau utilitaire pliant – Manche ergonomique en ABS



- Lame pliante à verrouillage, avec clip de ceinture pratique
- Compatible avec les lames utilitaires standard; comprend 5 lames de rechange.
- Mécanisme de déverrouillage à ressort pour un changement rapide de lame.
- Repose-pouce confortable avec compartiment de rangement intégré pour les lames.

| Numéro de produit | Longueur totale | Longueur de la lame | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po              | po                  | lbs           |          |
| D-BKPH            | 6 1/4           | 2 3/8               | 0.32          | 24,85 \$ |

## Couteau utilitaire pliant – Manche en bois



- Lames pliantes et verrouillables avec clip de ceinture.
- Remplacement rapide des lames – compatible avec les lames standard.
- Déverrouillage de la lame par ressort.

| Numéro de produit | Longueur totale | Longueur de la lame | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po              | po                  | lbs           |          |
| D-BKWH            | 6 1/4           | 2 1/4               | 0.39          | 24,25 \$ |



## Pinces à gâchette, pinces à barre à une main avec poignée pivotante à 360°

- La poignée à gâchette pivotante à 360° (brevet en instance) offre un confort et un contrôle optimaux; elle pivote à 180° dans les espaces restreints pour un serrage côte à côte.
- Véritable utilisation à une seule main grâce à une poignée ergonomique en composite confortable, pour un serrage rapide et efficace.
- La grande surface de serrage, dotée de coussinets souples amovibles, répartit la force de manière uniforme et contribue à protéger les pièces à usiner.

| Numéro de produit | Capacité de serrage  | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Capacité d'épandage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po                   | po                  | lbs                 | po                  | lbs           |          |
| EHKL360-12        | 12                   | 3 1/8               | 300                 | 7 3/4 - 18 1/4      | 2.04          | 35,55 \$ |
| EHKL360-12-SET    | 2x EHLK360-12 clamps |                     |                     |                     | 4.11          | 66,90 \$ |



## Pinces de table à une main, EZR-SET (2 par ensemble)

- Guide spécial adapté aux rainures de 12 x 6,5 mm à 12 x 8 mm.
- Compatibles avec les rails de guidage Festool, Protool, Metabo, Makita, Hikoki, DeWalt et bien d'autres.
- Conception polyvalente pour une fixation sécuritaire des rails, le serrage de profilés et le serrage en chevauchement.
- Poignée ergonomique à deux composants et levier de pompe
- Poignée à goupille coulissante et broche ACME trempée pour un fonctionnement en douceur.

| Numéro de produit | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Capacité d'épandage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po                  | po                  | lbs                 | po                  | lbs           |          |
| EZR-SET           | 6                   | 2 3/8               | 100                 | 4 3/4 - 12          | 1.37          | 43,10 \$ |

# Promotion du 4e trimestre 2026



**GTR**



**GTRH**

## Pince de fixation pour rail/table (GTR)

- Bras fixe spécialement forgé pour rainures de 12 x 8 mm.
- Pour une fixation sûre des rails de guidage des marques Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc., ainsi que pour le serrage dans des profilés et sur des tables de travail.
- Poignée en bois de forme ergonomique.

## Pince de fixation pour rail/table (GTRH)

- Rapide : jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces conventionnelles.
- Sûre : insensible aux vibrations.

| Número de produit | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po                  | po                  | lbs                 | lbs           |          |
| GTR16B6           | 6 5/16              | 2 5/16              | 400                 | 0.71          | 30,40 \$ |
| GTR16S6H          | 6 5/16              | 2 5/16              | 540                 | 1.17          | 73,45 \$ |



## Pincas magnétiques de mise à la terre

- Équerre magnétique de qualité pour des installations faciles.
- Dimensions de l'aimant : environ 3,5 po x 2 po.

| Número de produit | Courant d'appel | Dimensions nominales | Ampères | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|---------------|----------|
|                   | lbs             | po                   |         | lbs           |          |
| MGC-1             | 55              | 3 1/2 x 2            | 250     | 1.50          | 37,95 \$ |
| MGC-2             | 55              | 3 1/2 x 2            | 800     | 1.55          | 50,65 \$ |



## Pince de table à levier à cliquet

- Inspirée du modèle populaire KliKlamp, cette nouvelle pince à levier à cliquet allie qualité et fonctionnalité pour un serrage rapide, facile et sécuritaire sur des tables de 20 mm (Festool MFT, Sortimo WorkMo).
- Le KLI20-MFT-SET est doté d'un mécanisme à cliquet à plusieurs crans (avec bouton de déverrouillage rapide) qui permet d'atteindre très rapidement et sans effort une force de serrage allant jusqu'à 170 lb.
- Le KLI20-MFT-SET est équipé d'un bras coulissant léger en magnésium pour un serrage rapide et sans vibrations.
- Offert en ensemble de 2 pièces.

| Número de produit | Épaisseur de la table | Diamètre du trou de l'établi | Ouverture | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | mm                    | mm                           | po/mm     | po/mm               | lbs                 | lbs           |          |
| KLI20-MFT-SET     | 19 (>)                | 20                           | 6 / 150   | 3 / 80              | 150                 | 1.37          | 44,40 \$ |



## Usage léger, série MMS

- Livré avec un profilé de rail standard et des patins pivotants sertis de série.
- Barre de serrage à extrémités arrondies pour plus de confort et une transmission simple de la force lors du serrage.

| Número de produit | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po                  | po                  | lbs                 | lbs           |          |
| MMS-4             | 4                   | 2 1/4               | 400                 | 6.06          | 35,00 \$ |
| MMS-8             | 8                   | 2 1/4               | 400                 | 0.75          | 39,90 \$ |
| MMS-12            | 12                  | 2 1/4               | 400                 | 0.85          | 44,40 \$ |



# Promotion du 4e trimestre 2026



## K Body® REVolution

- Force de serrage parallèle et antidérapante pouvant atteindre 1 700 lb.
- Rail en acier étiré à froid pour une résistance et une durabilité maximales.
- Poignée ergonomique 2K offrant un couple de serrage élevé.
- Grands patins de pression pour un serrage uniforme; idéal pour la fabrication d'armoires et les stratifiés.

| Numéro de produit | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Capacité d'épandage | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                   | po                  | po                  | lbs                 | po                  | lbs           |          |
| KRE3524           | 24                  | 3 3/4               | 1,700               | 10 1/2 - 28 3/4     | 6.06          | 74,45 \$ |
| KRE3540           | 40                  | 3 3/4               | 1,700               | 10 1/2 - 44 1/2     | 7.61          | 84,95 \$ |
| KRE3550           | 50                  | 3 3/4               | 1,700               | 10 1/2 - 52 1/2     | 8.51          | 90,20 \$ |



## Rallonge K Body®

- Deux en un : la largeur de serrage peut être augmentée en assemblant deux pinces.
- Facile à utiliser.
- Fabriquée en aluminium robuste.

| Numéro de produit | Convient pour | Comprend                               | Poids approx. (lbs.) | PDSP     |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|----------|
| KBX20             | KRE / KREV    | rallonge, boulons, écrous et rondelles | 1.656                | 24,95 \$ |



## Kits de montage K Body® REVO

- Comprend quatre blocs de serrage à 90° pour les travaux de montage.
- La pression de serrage peut être réglée séparément pour chaque coin. Idéal pour les tableaux, les tiroirs et les portes. 4 pièces par ensemble.

| Numéro de produit | Comprend                                                                                                           | Poids approx. (lbs.) | PDSP      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| KREK2450          | 2 x KRE3524 (24" K Body REVO)<br>2 x KRE3550 (50" K Body REVO)<br>1 ensemble de blocs KP<br>(4 blocs par ensemble) | 38.65                | 360,00 \$ |



## Équerres magnétiques multi-angles

- Équerre magnétique à angles multiples de qualité pour une mise en place rapide et simple
- Dimensions approximatives de l'aimant : 4 po x 2 1/2 po x 9/16 po



## Dispositif de fixation horizontal pour table

- Compatible avec les trous multifonctions de 20 mm des tables.
- Pour les plateaux de table d'une épaisseur de 19 mm ou plus
- Verrouillage et déverrouillage rapides.
- Des patins en caoutchouc assurent une bonne adhérence.

| Numéro de produit | Courant d'appel | Dimensions nominales | Angles pré-réglés | Poids approx. | PDSP     |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|
|                   | lbs             | po                   |                   | lbs           |          |
| WMS-5             | 112             | 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4  | 0 à 180           | 1.38          | 28,70 \$ |

| Numéro de produit | Épaisseur de la table | Diamètre des trous de l'établi | Pression de serrage | Poids approx. | PDSP      |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                   | mm                    | mm                             | lbs                 | lbs           |           |
| WNS20-MFT-SET     | 19 (>)                | 20                             | 170                 | 1.78          | 165,75 \$ |

